

GSM Fixi



Télécommande par SMS simple et robuste

Contrôle à distance du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage, de pompes, etc.
Pour augmenter le confort, la sécurité et les économies d'énergie.
Pour installation fixe dans l'armoire de distribution électrique.



- **GSM Fixi: la solution simple et robuste pour le contrôle à distance par SMS !**
- **Allumage et extinction de 2 à 5 sorties (relais libres de potentiel).**
- **La sonde de température externe apporte:**
 - lecture par SMS de la température actuelle;
 - surveillance de température avec alarme SMS;
 - maintien hors gel: régulation thermostatique d'un chauffage à 6 °C.

Caractéristiques:

- Allumage par SMS de 1 à 5 sorties (relais inverseurs libres de potentiel de 16A chacun).
 - 2 sorties sont incluses et 3 autres viennent avec l'extension optionnelle GS-33.
 - Boutons-poussoirs pour le contrôle manuel.
 - Contrôle par timer: allumage pour une durée comprise entre 1 et 99 heures.
- Surveillance de température de vos locaux:
 - Vous recevez une alarme par SMS si la température dépasse les limites fixées.
- Maintien hors gel:
 - La température reste entre 4-6 °C quand un chauffage est contrôlé par la sortie N° 1.
- La demande de statut par SMS retourne l'information suivante par SMS:
 - pour chaque sortie: état allumé/éteint et évt. le temps restant (fonction timer);
 - température ambiante actuelle mesurée par la sonde;
 - surveillance de température: si elle est active ou non, et avec quelles limites;
 - maintien hors gel: s'il est actif ou non;
 - numéro de téléphone portable devant recevoir les messages d'alarme.
- Entièrement contrôlable par SMS: ne requiert aucune configuration sur PC.
- Commandes par SMS protégées par mot de passe.
- Fonctionne sur les réseaux GSM européens, avec des messages SMS standard.
- Requiert une carte SIM (les solutions à prépaiement marchent aussi).
- Inclus: une antenne GSM et une sonde de température (avec 8m de câble).

Importateur en Suisse:
Hulaas IT Solutions
Case postale 19
CH - 1054 Morrens

Mail: info@hulaas.ch
Tél: 021 550 2110

Votre revendeur spécialisé Sikom:

GSM Fixi

Télécommande par SMS

Spécifications techniques:

Modèle:	GSM Fixi SMS
Version:	300-8090V17
Fabricant:	Sikom AS, Norvège
Tension d'exploitation:	230V 50Hz ou 12V-15V CC
Relais:	2 x 16A/230V (relais inverseurs libres de potentiel)
Extension optionnelle:	"Relais esclave" GS-33 avec 3 relais inverseurs 16A/230V supplémentaires; connexion à GSM Fixi par câble plat.
Consommation:	60 mA (en standby sans relais actif), +30 mA par relais actif
Standard GSM:	Dualband 900/1800 MHz
Temp. d'exploitation:	-20 à +50 °C
Temp. de stockage:	-40 à +70 °C
Plage de mesure de temp:	-29 à +49 °C ±2°C
Système de fixation:	sur rail DIN
Dimensions LxPxH:	70 x 90 x 58 mm (correspond à 4 modules DIN)
Poids:	375g

Conforme à la directive européenne R&TTE et aux exigences CE.
GSM Fixi est prévu pour un usage en intérieur uniquement.

Commandes par SMS (un message SMS peut contenir plusieurs commandes):

R = Allumer/éteindre un des relais 1-5.

S = Demander un message de statut, avec la température courante, l'état allumé/éteint, etc.

T = Contrôle par timer d'un relais (compte à rebours de 1 à 99 heures).

F = Maintien hors gel (régulation thermostatique sur le relais N° 1).

L = Programmation des limites pour la surveillance de température.

C = Changement du code d'accès personnel.

N = Spécification du numéro de téléphone auquel seront adressées les alarmes.

